

STÄLL IN SALTSYSTEMETS EFFEKTGRAD OCH ÖVERVAKA

♦ Följande steg görs normalt 24 timmar efter att steg 1-6 är

genomförda.

Öppna vattenvårdsmenyn på kontrollpanelen. Ställ saltsystemets effektgrad till rekommenderad nivå enligt tabellen till höger.

Använd en FreshWater® testremsa för 5 prov för att testa vattnet och säkerställa att en klorhalt på minst 3 ppm har bibehållits under de senaste 24 timmarna. Om klorhalten har sjunkit under 3 ppm, upprepa kloreringsproceduren för att nå 5 ppm och tryck på Boost-knappen. Kontrollera klorhalten igen efter 24 timmar och upprepa Boost-proceduren varje dag tills saltsystemet på egen hand kan upprätthålla målvärdet 3 ppm fritt klor.

Under de följande dagarna, fortsätt testa vattnet med en FreshWater testremsa för 5 prov och justera effektgraden efter behov.

♦ **Saltsystemet rengör vattnet innan det producerar fritt klor som är synligt på testremsan. Om det inte finns någon mätbar klorhalt i massagebadets vatten efter 24 timmar är detta en indikation om att saltsystemet fortfarande rengör vattnet. Om det finns föroreningar i vattnet eller om du använder massagebadet mycket i början, kan det ta flera dagar för saltsystemet att rengöra massagebadvattnet och hålla takten med klorbehovet. Använd Boost för att generera extra klor under denna process. Detta är helt normalt och betyder inte att FreshWater Salt System inte fungerar.**

Saltsystemets effektgrad	
Nivå 0	Systemet är avstängt
Nivå 1	Semester
Nivå 2-4	Låg effekt
Nivå 5-7	Normal användning (rekommenderas)
Nivå 8-9	Hög användning
Nivå 10	Maximal effekt
Boost	Nivå 10 i 24 timmar

TIPS FÖR ATT FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DITT FRESHWATER SALT SYSTEM

FreshWater Salt System gör det enkelt att äga ett massagebad eftersom det minskar den tid som krävs för att vårda massagebadvattnet. Det är viktigt att lägga märke till att upprätthållandet av ett balanserat och hälsosamt massagebadsvatten i sista hand är massagebadsägarens ansvar. Här är några hjälpsamma tips:

♦ **10-dagarskontroll:** Var tionde dag blinkar vattenvårdsikonen på kontrollpanelen som en påminnelse om att kontrollera massagebadet genom att testa och balansera vattnet och bekräfta effektgraden. 10-dagarstimern återställs varje gång du justerar effektgraden. Om du inte gör en rutinkontroll efter 10 dagar ändrar systemet automatiskt till låg effektgrad (nivå 3 efter 15 dagar och nivå 1 efter 20 dagar).

♦ **Testa och balansera massagebadvattnet** för att hålla kalkhalt, pH och alkalinitetsnivåer inom det rekommenderade spannet.

♦ **Testa klorhalten regelbundet och justera saltsystemets effektgrad upp eller ner för att bibehålla 3 till 5 ppm.** Det rekommenderas att justera effektgraden eller att använda Boost innan extra klor tillsätts.

♦ **Systemet är kompatibelt med klor, MPS och silver.** Det är INTE kompatibelt med brom eller BaquaSpa® (biganid). Tillsätt aldrig doftolja i ditt massagebad.

♦ **Vänligen se din bruksanvisning för FreshWater Salt System för detaljerade instruktioner och bästa tillvägagångssätt.**

FreshWater Salt System uppstartsguide

1

TESTA
Fyllnadsvatten Massagebadet

2

Fyll
Massagebadet

3

Tillsätt salt

4

Balansera
vattnet

5

Rena
Fyllnadsvattnet

6

Mjukgör
vattnet

7

Ställ in
Saltsystemets
effektgrad och
övervaka

TESTA Fyllnadsvattnet

♦ **VIKTIGT:** Strömmen måste alltid vara AV när massagebadet är tomt.

Innan du fyller ditt massagebad, ta ett vattenprov till din lokala handlare för att avgöra om ditt vatten innehåller höga nivåer av metaller, fosfater och/eller kalcium. Om höga nivåer hittas kan din handlare rekommendera ytterligare produkter som kan hjälpa till att få fyllnadsvattnet i balans. Att börja med ett vatten i balans är nyckeln till framgång för ett rent, långlivat vatten med FreshWater® Salt System.

Metaller - Använder du vatten ur en brunn eller har du hög metallhalt i ditt vatten? Järn och mangan ska ligga under 0,5 ppm och koppar ska ligga under 0,2 ppm. Om vattnet innehåller metaller måste dessa avlägsnas innan du startar FreshWater Salt System. Det rekommenderas starkt att du använder FreshWater Clean Screen® Pre-Filter när du fyller massagebadet.

Fosfater - Det är viktigt att testa fosfathalten i vattnet med hjälp av medföljande fosfattestkit. Fosfater gynnar algers tillväxt och minskar saltsystemets effektivitet. Se tabellen under steg 4 för rekommenderade fosfatnivåer.

♦ Används flytande produkter för att avlägsna metaller från ditt badvatten måste du rengöra filtren och vänta 24 timmar efter behandlingen innan du startar saltsystemet eller tillsätter klor.

FYLL MASSAGEBADET

Innan du fyller i vattnet, ta ur pluggen och stoppa i din Salt System-patron. Använd trädgårdsslangen och fyll massagebadet via filterutrymmet tills vattnet når 2,5 cm över den översta jetstrålen.

♦ **Om fyllnadsvattnet innehåller höga nivåer metaller eller kalcium, använd FreshWater® Clean Screen® Pre-Filter och/eller On The Go® efter behov.**

Om du använder en silverpatron ihop med FreshWater Salt System, stoppa i den i filterutrymmet nu.

Silverjoner hjälper till att hämma bakterietillväxten och minskar mängden klor som behövs för att hålla vattnet rent och upprätthålla önskad klorhalt.

När massagbadet är fyllt med vatten, starta strömmen (se massagebadets bruksanvisning för specifika instruktioner baserade på vilken spänning massagebadet använder). Ställ in temperaturen till önskad nivå (minst 35 grader Celsius) och stäng av saltsystemet genom att ställa in effektgraden på noll (rekommenderas). Kontrollera jetsystemet genom att trycka på jets-ikonen på kontrollpanelens hemskärm. När du har säkerställt att jetstrålarna fungerar som de ska, vrid fördelningsventilerna till mittenpositionen och låt jetstrålarna vara på för att tillsätta salt.

♦ **Det är normalt att vattenvårdsikonen på kontrollpanelen och logolampan (om en sådan finns) blinkar under detta steg om du väljer att inte stänga av saltsystemet.**

TILLSÄTT SALT

För att hitta rätt vattenkapacitet för din massagebadmodell, se tabellen i massagebadets bruksanvisning.

Kontrollera att massagebadets jetstrålar är på innan du tillsätter salt. För att undvika att översalta vattnet, börja med att tillsätta hälften av den rekommenderade saltmängden som anges i tabellen till höger, och använd skopan i kittet. Håll saltet en kopp i sänder i filterutrymmet med jetstrålarna i gång. Låt saltet lösas upp i fem minuter.

Använd en FreshWater salttestremsa för att se om salthalten ligger omkring 1 750 ppm. Fortsätt tillsätta salt, en kopp i sänder, efter behov tills du når riktvärdet. Var försiktig så att du inte överstiger den rekommenderade nivån 1 750 ppm.

Massagebadets kapacitet		Salt	Effektgrad
Gallon	Liter	Koppar	
200	760	4 ½	Nivå 5
250	950	5 ¾	Nivå 5
300	1 140	7	Nivå 6
350	1 330	8	Nivå 6
400	1 520	9 ¼	Nivå 6
450	1 710	10 ¼	Nivå 6
500	1 900	11 ½	Nivå 7
550	2 090	12 ½	Nivå 7
600	2 280	13 ¾	Nivå 7

4

BALANSERA VATTNET

Testa ditt vatten med tillämplig FreshWater®-testremsa. Med tabellen till höger, kontrollera pH- och alkalinitetsnivåer för att avgöra om ditt vattnet är inom saltsystemets parametrar och justera efter behov. Notera vattnets hårdhet då denna kommer att tas upp i steg 6. Se massagebadets bruksanvisning för detaljerade instruktioner för hur du får pH- och alkalinitetsnivåer i balans. När vattnet är balanserat, testa vattnet på nytt med tillämplig FreshWater testremsa. Upprepa processen tills vattnet är balanserat. Det är viktigt att du följer instruktionerna för varje testremsa exakt som det är angivet för att få korrekta avläsningar.

**Målvärden för klorhalt kan variera beroende på land. Rådfråga lokala myndigheter.*

Saltsys- temets parametrar	Mål	OK	
		Minimum	Maximum
Salt	1 750 ppm	1 500 ppm	2 000 ppm
Hårdhet	50 ppm	25 ppm	75 ppm
Alkalinitet	80 ppm	40 ppm	120 ppm
pH	7,4	7,2	7,8
Klor*	3 ppm	1 ppm	5 ppm
Fosfater	< 150 ppb	0 ppb	300 ppb

5

RENA FYLLNADSVATTNET

Under tiden alla jetstrålarna går och med fördelningsventilerna i mittenposition, tillsätt klor i filterutrymmet (se produktens etikett för instruktioner). Kör jetstrålarna i fem minuter och mät klorhalten med en ny testremsa för 5 prov. Målvärdet för klorhalten är 5 ppm. Om klorhalten är lägre än 5 ppm ska du upprepa kloreringsprocessen. Vänta i fem minuter och testa sen igen. Upprepa tills en klorhalt på 5 ppm uppnås.

- ♦ Om du använder klor - **ANVÄND INTE stänkfritt eller parfymerat blekmedel av någon typ.**
- ♦ Kloreringssteget är väldigt viktigt för en lyckad start. Om detta steg hoppas över kan det förhindra systemet från att etablera fritt klor.

6

MJUKGÖR VATTNET

- ♦ Gör detta steg om du inte använde kalkborttagningsmedel under fyllnadsprocessen i steg 2.

Hårt vatten kan skada massagebadutrustningen och kan hindra saltsystemets effektivitet, så det är viktigt att säkerställa att vattnet är mjukt. Riktvärdet för kalkhalten är 50 ppm. Använd följande riktlinjer om din kalkhalt är över 75 ppm:

- ♦ 75-150 ppm - Använd Vanishing Act®-kudden som medföljer ditt startpaket (se bruksanvisningen för instruktioner).
- ♦ 150-300 ppm - Använd Vanishing Act XL eller en On The Go® portabel vattenmjukgörare (finns hos din lokala handlare).
- ♦ Över 300 ppm - Använd en On The Go portabel vattenmjukgörare under fyllnadsprocessen.

Efter 24 timmar, testa massagebadvattnet med en FreshWater testremsa för 5 prov. Om kalkhalten fortfarande överstiger 75 ppm, upprepa proceduren tills du närmar dig 50 ppm. Kasta Vanishing Act (sorteras som brännbart) efter rekommenderad tid och innan du fortsätter med nästa steg.